



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K		ボルト穴		
						D	t	PC	N	h
40	43	40	96	9	55	140	15	105	4	19
50	56	50	100	10	61	155	15	120	4	19

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	質量 (Kg)	寸法差
40	140	160	83	80	65	7	4.30	±3
50	145	171	82	80	67	7	4.80	

* 呼び径40にはストッパーがついておりません

13	スプリングワッシャー	SUS304	4	
12	止めボルト・ナット	SUS304	1	
11	レバー	SUS304	1	
10	皿小ねじ	SUS304	1	
9	六角ボルト・ナット	SUS304	4	
8	座金	SUS304	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	ナイロン11樹脂
5	シート	SCS13	1	
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	SCS13	1	
1	ボディ	FC200	1	ナイロン11樹脂
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (鋳鉄ファイニング製)				承認 2020.12.1 S.KITO
フランジ型(10K) FC/SCS				検図 2020.12.1 Y.KITO
片開式レバー付フートバルブ				製図 2020.12.1 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-137-1