



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K		ボルト穴		
						D	t	PC	N	h
300	300	300	397	19	210	445	29	400	16	25
350	350	350	462	22	248	490	31	445	16	25

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
300	560	626	445	335	265	11	146.9	± 5
350	620	732	497	375	286	11	207.4	

14	スプリングワッシャー	SUS304	5・6	
13	スプリングワッシャー	SUS304	10・12	
12	止めボルト・ナット	SUS304	1	
11	レバー	SUS304	1	
10	六角ボルト	SUS304	5・6	
9	六角ボルト・ナット	SUS304	10・12	
8	座金	SUS304	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	ナイロン11樹脂
5	シート	SCS13	1	
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	SCS13	1	
1	ボディ	FC200	1	ナイロン11樹脂
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (鋳鉄ファイニング製)				承認 2020.12.1 S.KITO
フランジ型 (10 K) FC/SCS				検図 2020.12.1 Y.KITO
片開式レバー付フートバルブ				製図 2020.12.1 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-137-5