



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
100	110	100	153	9	153	210	151	18	2	175	8	19
125	135	125	179	12	179	250	182	20	2	210	8	23
150	157	150	202	12	202	280	212	22	2	240	8	23

呼び径	E	H	重量 (Kgf)	寸法差
100	225	315	20.00	± 4
125	265	370	29.00	
150	285	416	34.25	

※12:スプリングワッシャーは100Aにはついていません

12	スプリングワッシャー	SUS304	6	
11	パッキン (外)	NBR	1	
10	なべ小ねじ	SUS304	3	
9	六角ボルト・ナット	SUS304	6	
8	座金	SUS304	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ボディ	FC200	1	
5	シート	SCS13	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	SCS13	1	
1	ボディ	FC200	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (要部ステンレス製)				承認 2020.12.7 S.KITO
鋳鉄製10Kフランジ型				検図 2020.12.7 Y.KITO
片開式中間フートバルブ				製図 2020.12.7 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-233-2