



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
100	105	100	153	9	153	210	151	18	2	175	8	19
125	125	125	179	15	179	250	182	20	2	210	8	23
150	150	150	196	15	196	280	212	22	2	240	8	23

呼び径	E	H	重量 (Kgf)	寸法差
100	225	315	20.00	± 4
125	265	373	29.00	
150	285	407	34.25	

※12: スプリングワッシャーは100Aにはついていません

番号	部品名	材質	個数	備考
12	スプリングワッシャー	SUS304	6	
11	パッキン (外)	NBR	1	
10	なべ小ねじ	SUS304	3	
9	六角ボルト・ナット	SUS304	6	
8	座金	SUS304	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ボディ	SCS13	1	
5	シート	SCS13	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	SCS13	1	
1	ボディ	SCS13	1	

番号	部品名	材質	個数	備考
名称				承認 2020.12.1 S.KITO
ステンレス製10Kフランジ型 片開式中開フートバルブ				検図 2020.12.1 Y.KITO
				製図 2020.12.1 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-234-2