



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
100	110	97	153	10	153	210	151	18	2	175	8	19
125	135	125	179	10	179	250	182	19	2	210	8	23
150	157	150	202	11	202	280	212	19	2	240	8	23

呼び径	E	H	重量 (Kgf)	寸法差
100	230	316	18.40	± 4
125	276	368	26.60	
150	293	415	31.40	

※12: スプリングワッシャーは100Aにはついていません

番号	部品名	材質	個数	備考
12	スプリングワッシャー	SUS316L	6	
11	パッキン (外)	NBR	1	
10	なべ小ねじ	SUS316L	3	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	6	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ボディ	FC200	1	
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	FC200	1	

番号	部品名	材質	個数	備考		
名称 (要部砲金製)				承認	2020.12.7	S.KITO
鋳鉄製10Kフランジ型				検図	2020.12.7	Y.KITO
片開式中間フートバルブ				製図	2020.12.7	S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番	TV-241-2	