



単位 mm

| 呼び径 | d | d1 | A | B | C | フランジ 10K | | | | ボルト穴 | | |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------|-----|----|---|------|----|----|
| | | | | | | D | g | t | f | PC | N | h |
| 200 | 200 | 200 | 255 | 14 | 255 | 330 | 262 | 22 | 2 | 290 | 12 | 23 |
| 250 | 250 | 250 | 300 | 18 | 300 | 400 | 324 | 22 | 2 | 355 | 12 | 25 |

| 呼び径 | E | H | 重量 (Kgf) | 寸法差 |
|-----|-----|-----|----------|-----|
| 200 | 367 | 524 | 56.20 | ± 5 |
| 250 | 440 | 618 | 86.70 | |

| 13 | スプリングワッシャー | SUS316L | 4 | |
|----------------------------|------------|---------|------|---------------------|
| 12 | スプリングワッシャー | SUS316L | 8・10 | |
| 11 | パッキン (外) | NBR | 1 | |
| 10 | 六角ボルト | SUS316L | 4 | |
| 9 | 六角ボルト・ナット | SUS316L | 8・10 | |
| 8 | 座金 | C2801P | 1 | |
| 7 | O-リング | NBR | 1 | |
| 6 | ボディ | CAC406 | 1 | |
| 5 | シート | CAC406 | 1 | |
| 4 | パッキン (内) | NBR | 1 | |
| 3 | ピン | SUS316L | 1 | |
| 2 | ディスク | CAC406 | 1 | |
| 1 | ボディ | CAC406 | 1 | |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 個数 | 備考 |
| 名称 | | | | 承認 2020.12.1 S.KITO |
| 砲金製10Kフランジ型 片開式中間フートバルブ | | | | 検図 2020.12.1 Y.KITO |
| | | | | 製図 2020.12.1 S.OKA |
| 株式会社 大阪継手バルブ製作所 | | | | 図番 TV-242-3 |