



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
300	300	300	400	19	213	445	368	24	3	400	16	25
350	350	350	455	22	248	490	413	26	3	445	16	25

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
300	550	632	440	335	260	11	160.0	± 5
350	610	725	490	375	288	11	209.9	

12	スプリングワカー	SUS304	5・6	
11	スプリングワカー	SUS304	10・12	
10	六角ボルト	SUS304	5・6	
9	六角ボルト・ナット	SUS304	10・12	
8	座金	SUS304	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	SCS13	1	
5	シート	SCS13	1	
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	SCS13	1	
1	ボディ	SCS13	1	

番号	部品名	材質	個数	備考		
名称				承認	2020.12.1	S.KITO
ステンレス製10Kフランジ型片開式フートバルブ				検図	2020.12.1	Y.KITO
				製図	2020.12.1	S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番	TV-34-5	