



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K		ボルト穴		
						D	t	PC	N	h
100	110	97	151	10	151	210	16	175	8	19
125	135	125	177	10	177	250	17	210	8	23
150	157	150	200	11	200	280	17	240	8	23

呼び径	E	H	重量 (Kgf)	寸法差
100	230	312	18.40	± 4
125	272	364	26.60	
150	293	411	31.40	

12	スプリングワカー	SUS316L	6	
11	パッキン (外)	NBR	1	
10	なべ小ねじ	SUS316L	3	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	6	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ボディ	FC200	1	ナイロン11樹脂
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	FC200	1	ナイロン11樹脂
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (鋳鉄ファイニング製)				承認 2020.12.1 S.KITO
(10 K) FC/CAC				検図 2020.12.1 Y.KITO
フランジ型片開式中間フートバルブ				製図 2020.12.1 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-341-2