



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	D	E	H	W
100	Rc 4	100	150	10	95	131	230	255	140
125	Rc 5	125	185	12	112	165	276	309	195
150	Rc 6	150	210	12	136	190	289	358	222

呼び径	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
100	135	102	8	11.70	± 4
125	160	127	8	17.80	
150	180	137	8	21.75	

※13：スプリングワッシャーは100Aにはついていません

13	スプリングワッシャー	SUS304	6	
12	止めボルト・ナット	SUS304	1	
11	レバー	SCS13	1	
10	なべ小ねじ	SUS304	3	
9	六角ボルト・ナット	SUS304	6	
8	座金	SUS304	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	
5	シート	SCS13	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	SCS13	1	
1	ボディ	FC200	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (要部ステンレス製) 鋳鉄製ネジコミ型 片開式レバー付フートバルブ				承認 2020.12.7 S.KITO
				検図 2020.12.7 Y.KITO
				製図 2020.12.7 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-35-3