



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K		ボルト穴		
						D	t	PC	N	h
40	43	38	96	10	55	140	15	105	4	19
50	56	48	100	10	61	155	15	120	4	19

呼び径	E	H	W	重量 (Kgf)	寸法差
40	140	161	83	4.20	± 3
50	145	171	85	4.70	

* 呼び径40にはストッパーがついておりません

11	スプリングワッシャー	SUS316L	4	
10	皿小ねじ	SUS316L	1	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	4	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケーシング	FC200	1	ナイロン11樹脂
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	FC200	1	ナイロン11樹脂
番号	部品名	材質	個数	備考
名称(鋳鉄ファイニング製)				承認 2020.12.1 S.KITO
(10 K) FC/CAC				検図 2020.12.1 Y.KITO
フランジ型片開式ファートバルブ				製図 2020.12.1 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-441-1