



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
40	43	38	98	10	55	140	81	17	2	105	4	19
50	56	48	102	10	61	155	96	17	2	120	4	19

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
40	140	163	83	80	65	7	4.30	±3
50	145	173	82	80	67	7	4.80	

* 呼び径40にはストッパーがついておりません

12	止めボルト・ナット	SUS316L	1	
11	レバー	CAC406	1	
10	皿小ねじ	SUS316L	1	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	4	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	FC200	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (要部砲金製)				承認 2020.12.7 S.KITO
鋳鉄製10Kフランジ型				検図 2020.12.7 Y.KITO
片開式レバー付フートバルブ				製図 2020.12.7 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-45-1