



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
100	110	97	153	10	95	210	151	18	2	175	8	19
125	135	125	179	10	112	250	182	19	2	210	8	23
150	157	150	202	11	136	280	212	19	2	240	8	23

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸公差
100	230	258	140	140	102	8	14.30	±4
125	276	301	195	170	127	8	20.60	
150	293	349	222	190	137	8	25.30	

※13: スプリングワッシャーは100Aにはついていません

13	スプリングワッシャー	SUS316L	6		
12	止めボルト・ナット	SUS316L	1		
11	レバー	CAC406	1		
10	なべ小ねじ	SUS316L	3		
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	6		
8	座金	C2801P	1		
7	O-リング	NBR	1		
6	ケージ	FC200	1		
5	シート	CAC406	1		
4	パッキン(内)	NBR	1		
3	ピン	SUS316L	1		
2	ディスク	CAC406	1		
1	ボディ	FC200	1		
番号	部品名	材質	個数	備考	
名称 (要部砲金製) 鋳鉄製10Kフランジ型 片開式レバー付フートバルブ				承認	2020.12.7 S.KITO
				検図	2020.12.7 Y.KITO
				製図	2020.12.7 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番	TV-45-3