



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
65	65	62	112	12	68	175	116	17	2	140	4	19
80	80	73	120	10	70	185	126	17	2	150	8	19

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
65	170	192	105	110	80	7	8.20	±3
80	180	200	112	105	83	7	8.90	

13	スプリングワッシャー	SUS316L	4		
12	止めボルト・ナット	SUS316L	1		
11	レバー	CAC406	1		
10	皿小ねじ	SUS316L	1		
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	4		
8	座金	C2801P	1		
7	O-リング	NBR	1		
6	ケージ	CAC406	1		
5	シート	CAC406	1		
4	パッキン (内)	NBR	1		
3	ピン	SUS316L	1		
2	ディスク	CAC406	1		
1	ボディ	CAC406	1		
番号	部品名	材質	個数	備考	
名称				承認	2000.3.1 S.KITO
砲金製10Kフランジ型				検図	2000.3.1 Y.KITO
片開式レバー付フォートバルブ				製図	2000.3.1 M.OGAWA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番	TV-46-2