



下部穴数 200A 60個  
250A 90個

単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
200	200	200	255	14	137	330	262	22	2	290	12	23
250	250	250	312	18	168	400	324	22	2	355	12	25

呼び径	E	H	W	重量 (Kgf)	寸法差
200	367	406	280	45.20	±5
250	440	498	340	72.90	

12	スプリングワッシャー	硬鋼	4	ユニクロメッキ
11	スプリングワッシャー	硬鋼	8・10	ユニクロメッキ
10	六角ボルト	SS400	4	ユニクロメッキ
9	六角ボルト・ナット	SS400	8・10	ユニクロメッキ
8	座金	SS400	1	
7	パッキン(外)	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	
5	シート	FC200	1	クロムメッキ
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	FC200	1	
1	ボディ	FC200	1	

番号	部品名	材質	個数	備考		
名称 鋳鉄製10Kフランジ型 片開式フートバルブ				承認	2020.12.1	S.KITO
				検図	2020.12.1	Y.KITO
				製図	2020.12.1	S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番	TV-11-3	