



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
100	110	97	153	10	153	210	151	18	2	175	8	19
125	135	125	179	10	179	250	182	19	2	210	8	23
150	157	150	202	11	202	280	212	19	2	240	8	23

呼び径	E	H	重量 (Kgf)	寸法差
100	230	316	18.40	± 4
125	276	368	26.60	
150	293	415	31.40	

※11: スプリングワッシャーは100Aにはついていません

11	スプリングワッシャー	硬鋼	6	ユニクロメッキ
10	なべ小ねじ	SS400	3	ユニクロメッキ
9	六角ボルト・ナット	SS400	6	ユニクロメッキ
8	座金	SS400	1	
7	パッキン(外)	NBR	2	
6	ボディ	FC200	1	
5	シート	FC200	1	クロムメッキ
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	FC200	1	
1	ボディ	FC200	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 鋳鉄製10Kフランジ型片開式中間フートバルブ				承認 2020.12.1 S.KITO
				検図 2020.12.1 Y.KITO
				製図 2020.12.1 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-12-2