



下部穴数 100A 19個
125A 36個
150A 32個

単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
100	110	97	154	13	95	210	151	18	2	175	8	19
125	130	122	179	13	112	250	182	19	2	210	8	23
150	155	150	186	12	128	280	212	19	2	240	8	23

呼び径	E	H	W	重量 (Kgf)	寸法差
100	230	262	140	13.50	± 4
125	276	304	195	22.30	
150	285	350	209	23.50	

※11: スプリングワッシャーは100Aにはついていません

番号	部品名	材質	個数	備考		
11	スプリングワッシャー	硬鋼	6	承認	2020.12.1	S.KITO
10	六角ボルト・ナット	SS400	6	検図	2020.12.1	Y.KITO
9	座金	SS400	1	製図	2020.12.1	S.OKA
8	パッキン(外)	NBR	1			
7	バネ	SUS304	1			
6	ケージ	FC200	1			
5	シート	FC200	1			
4	パッキン(内)	NBR	1			
3	ピン	SS400	1			
2	ディスク	FC200	1			
1	ボディ	FC200	1			
名称 鑄鉄製10Kフランジ型 スプリング式フートバルブ				承認	2020.12.1	S.KITO
				検図	2020.12.1	Y.KITO
				製図	2020.12.1	S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番	TV-13-1	