



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
40	43	38	98	10	55	140	81	17	2	105	4	19
50	56	48	102	10	61	155	96	17	2	120	4	19

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
40	140	163	83	80	65	7	4.30	±3
50	145	173	82	80	67	7	4.80	

* 呼び径40にはストッパーがついておりません

12	止めボルト・ナット	SS400	1	
11	レバー	FCD450	1	
10	なべ小ねじ	SS400	1	
9	六角ボルト・ナット	SS400	4	
8	座金	SS400	1	
7	パッキン(外)	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	
5	シート	FC200	1	クロムメッキ
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	FC200	1	
1	ボディ	FC200	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 鑄鉄製10Kフランジ型				承認 2000.3.1 S.KITO
片開式レバー付フートバルブ				検図 2000.3.1 Y.KITO
				製図 2000.3.1 M.OGAWA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-16-1