



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
200	200	200	255	14	137	330	262	22	2	290	12	23
250	250	250	312	18	168	400	324	22	2	355	12	25

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
200	367	406	280	230	168	10	46.10	±5
250	440	498	340	245	200	10	73.90	

14	スプリングワッシャー	硬鋼	4	ユニクロメッキ
13	スプリングワッシャー	硬鋼	8・10	ユニクロメッキ
12	止めボルト・ナット	SUS304	1	
11	レバー	FCD450	1	
10	六角ボルト	SS400	4	ユニクロメッキ
9	六角ボルト・ナット	SS400	8・10	ユニクロメッキ
8	座金	SS400	1	
7	パッキン(外)	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	
5	シート	FC200	1	クロムメッキ
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	FC200	1	
1	ボディ	FC200	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 鑄鉄製10Kフランジ型 片開式レバー付フォートバルブ				承認 2020.12.1 S.KITO
				検図 2020.12.1 Y.KITO
				製図 2020.12.1 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-16-4