



単位 mm

| 呼び径 | d | d1 | A | B | C | D | E | H | 重量 (Kgf) | 寸法差 |
|-----|----------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 40 | Rc 1 1/2 | 38 | 88 | 10 | 88 | 63 | 140 | 186 | 3.50 | ±3 |
| 50 | Rc 2 | 48 | 95 | 10 | 95 | 74 | 148 | 200 | 4.85 | |
| 65 | Rc 2 1/2 | 62 | 119 | 12 | 119 | 92 | 170 | 250 | 6.90 | |
| 80 | Rc 3 | 73 | 129 | 10 | 129 | 105 | 180 | 268 | 7.65 | |

| 12 | スプリングワッシャー | SUS316L | 4 | |
|-----------------|------------|---------|----|---------------------|
| 11 | パッキン (外) | NBR | 1 | |
| 10 | 皿小ねじ | SUS316L | 1 | |
| 9 | 六角ボルト・ナット | SUS316L | 4 | |
| 8 | 座金 | C2801P | 1 | |
| 7 | O-リング | NBR | 1 | |
| 6 | ボディ | CAC406 | 1 | |
| 5 | シート | CAC406 | 1 | |
| 4 | パッキン (内) | NBR | 1 | |
| 3 | ピン | SUS316L | 1 | |
| 2 | ディスク | CAC406 | 1 | |
| 1 | ボディ | CAC406 | 1 | |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 個数 | 備考 |
| 名称 砲金製ネジコミ型 | | | | 承認 2000.3.1 S.KITO |
| 片開式中開フォートバルブ | | | | 検図 2000.3.1 Y.KITO |
| | | | | 製図 2000.3.1 M.OGAWA |
| 株式会社 大阪継手バルブ製作所 | | | | 図番 TV-240-2 |