



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
100	100	100	153	10	95	210	151	18	2	175	8	19
125	125	125	179	12	112	250	182	19	2	210	8	23
150	150	150	202	12	136	280	212	19	2	240	8	23

呼び径	E	H	W	重量 (Kgf)	寸法差
100	230	258	140	14.30	±4
125	276	303	195	20.60	
150	293	350	222	25.30	

※11: スプリングワッシャーは100Aにはついていません

番号	部品名	材質	個数	備考	
11	スプリングワッシャー	SUS304	6		
10	なべ小ねじ	SUS304	3		
9	六角ナット・ナット	SUS304	6		
8	座金	SUS304	1		
7	外パッキン	NBR	1		
6	ケージ	FC200	1		
5	シート	SCS13	1		
4	パッキン(内)	NBR	1		
3	ピン	SUS304	1		
2	ディスク	SCS13	1		
1	ボディ	FC200	1		
名称 (要部ステンレス製) 鋳鉄製10Kフランジ型 片開式フォートバルブ				承認	2020.12.7 S.KITO
				検図	2020.12.7 Y.KITO
				製図	2020.12.7 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所			図番	TV-33-3	