



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K		ボルト穴		
						D	t	PC	N	h
100	110	100	151	10	95	210	16	175	8	19
125	135	125	177	12	112	250	17	210	8	23
150	157	150	200	12	136	280	17	240	8	23

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
100	230	256	140	135	102	8	14.30	±4
125	276	301	195	160	127	8	20.60	
150	293	348	222	180	137	8	25.30	

12	止めボルト・ナット	SUS304	1	
11	レバー	SUS304	1	
10	なべ小ねじ	SUS304	3	
9	六角ボルト・ナット	SUS304	6	
8	座金	SUS304	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	ナイロン11樹脂
5	シート	SCS13	1	
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	SCS13	1	
1	ボディ	FC200	1	ナイロン11樹脂
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (鋳鉄ファイニング製)				承認 2000.5.1 S.KITO
フランジ型(10K) FC/SCS				検図 2000.5.1 Y.KITO
片開式レバー付フォートバルブ				製図 2000.5.1 M.OGAWA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-137-3