



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
100	110	97	154	13	154	210	151	18	2	175	8	19
125	130	122	179	13	179	250	182	19	2	210	8	23
150	155	150	202	12	202	280	212	19	2	240	8	23

呼び径	E	H	重量 (Kgf)	寸法差
100	230	321	17.75	±4
125	260	371	25.90	
150	285	416	28.70	

※11: スプリングワッシャーは100Aにはついていません

11	スプリングワッシャー	硬鋼	6	ユニクロメッキ
10	六角ボルト・ナット	SS400	6	ユニクロメッキ
9	座金	SS400	1	
8	パッキン(外)	NBR	2	
7	ボディ	FC200	1	
6	バネ	SUS304	1	
5	ピン	SS400	1	
4	シート	FC200	1	
3	パッキン(内)	NBR	1	
2	ディスク	FC200	1	
1	ボディ	FC200	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 鑄鉄製10Kフランジ型 スプリング式中間フートバルブ				承認 2020.12.1 S.KITO
				検図 2020.12.1 Y.KITO
				製図 2020.12.1 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-14-1