



単位 mm

| 呼び径 | d       | d1 | A  | B  | C  | D  | E   | H   | W  |
|-----|---------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| 40  | Rc 11/2 | 38 | 88 | 10 | 55 | 63 | 140 | 153 | 83 |
| 50  | Rc 2    | 48 | 95 | 10 | 61 | 74 | 148 | 165 | 82 |

| 呼び径 | L1 | L2 | F | 重量 (Kgf) | 寸法差 |
|-----|----|----|---|----------|-----|
| 40  | 80 | 65 | 7 | 2.70     | ±3  |
| 50  | 80 | 67 | 7 | 3.30     |     |

| 12              | 止めボルト・ナット | SS400  | 1  |                     |
|-----------------|-----------|--------|----|---------------------|
| 11              | レバー       | FCD450 | 1  |                     |
| 10              | なべ小ねじ     | SS400  | 1  |                     |
| 9               | 六角ボルト・ナット | SS400  | 4  |                     |
| 8               | 座金        | SS400  | 1  |                     |
| 7               | パッキン(外)   | NBR    | 1  |                     |
| 6               | ケージ       | FC200  | 1  |                     |
| 5               | シート       | FC200  | 1  | クロムメッキ              |
| 4               | パッキン(内)   | NBR    | 1  |                     |
| 3               | ピン        | SUS304 | 1  |                     |
| 2               | ディスク      | FC200  | 1  |                     |
| 1               | ボディ       | FC200  | 1  |                     |
| 番号              | 部品名       | 材質     | 個数 | 備考                  |
| 名称 鋳鉄製ネジコミ型     |           |        |    | 承認 2000.3.1 S.KITO  |
| 片開式レバー付フートバルブ   |           |        |    | 検図 2000.3.1 Y.KITO  |
|                 |           |        |    | 製図 2000.3.1 M.OGAWA |
| 株式会社 大阪継手バルブ製作所 |           |        |    | 図番 TV-15-1          |