



下部穴数 100A 19個
125A 36個
150A 32個

単位 mm

| 呼び径 | d | d1 | A | B | C | D | E | H | W |
|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | Rc 4 | 97 | 150 | 10 | 95 | 131 | 230 | 255 | 140 |
| 125 | Rc 5 | 125 | 185 | 10 | 112 | 165 | 272 | 307 | 195 |
| 150 | Rc 6 | 150 | 210 | 11 | 136 | 190 | 293 | 357 | 222 |

| 呼び径 | L1 | L2 | F | 重量 (Kgf) | 寸法差 |
|-----|-----|-----|---|----------|-----|
| 100 | 140 | 102 | 8 | 11.70 | ± 4 |
| 125 | 170 | 127 | 8 | 17.80 | |
| 150 | 190 | 137 | 8 | 21.75 | |

| 12 | 止めボルト・ナット | SS400 | 1 | |
|-----------------|-----------|--------|----|---------------------|
| 11 | レバー | FCD450 | 1 | |
| 10 | なべ小ねじ | SS400 | 3 | |
| 9 | 六角ボルト・ナット | SS400 | 6 | ユニクロメッキ |
| 8 | 座金 | SS400 | 1 | |
| 7 | パッキン (外) | NBR | 1 | |
| 6 | ケージ | FC200 | 1 | |
| 5 | シート | FC200 | 1 | クロムメッキ |
| 4 | パッキン (内) | NBR | 1 | |
| 3 | ピン | SUS304 | 1 | |
| 2 | ディスク | FC200 | 1 | |
| 1 | ボディ | FC200 | 1 | |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 個数 | 備考 |
| 名称 鋳鉄製ネジコミ型 | | | | 承認 2000.3.1 S.KITO |
| 片開式レバー付フートバルブ | | | | 検図 2000.3.1 Y.KITO |
| | | | | 製図 2000.3.1 M.OGAWA |
| 株式会社 大阪継手バルブ製作所 | | | | 図番 TV-15-3 |