


単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
65	70	62	112	12	68	175	116	17	2	140	4	19
80	83	73	120	10	70	185	126	17	2	150	8	19

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
65	170	192	105	110	80	7	6.75	± 3
80	180	200	112	105	83	7	7.30	



12	止めボルト・ナット	SS400	1	
11	レバー	FCD450	1	
10	なべ小ねじ	SS400	1	
9	六角ボルト・ナット	SS400	4	
8	座金	SS400	1	
7	パッキン(外)	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	
5	シート	FC200	1	クロムメッキ
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	FC200	1	
1	ボディ	FC200	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 鋳鉄製10Kフランジ型 片開式レバー付フートバルブ				承認 2000.3.1 S.KITO
				検図 2000.3.1 Y.KITO
				製図 2000.3.1 M.OGAWA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-16-2