



下部穴数 100A 19個  
125A 36個  
150A 32個

単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
100	110	97	153	10	95	210	151	18	2	175	8	19
125	135	125	179	10	112	250	182	19	2	210	8	23
150	157	150	202	11	136	280	212	19	2	240	8	23

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
100	230	258	140	140	102	8	14.30	± 4
125	276	301	195	170	127	8	20.60	
150	293	349	222	190	137	8	25.30	

※13: スプリングワッシャーは100Aにはついていません

13	スプリングワッシャー	硬鋼	6	ユニクロメッキ
12	止めボルト・ナット	SS400	1	
11	レバー	FCD450	1	
10	なべ小ねじ	SS400	3	ユニクロメッキ
9	六角ボルト・ナット	SS400	6	ユニクロメッキ
8	座金	SS400	1	
7	パッキン(外)	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	
5	シート	FC200	1	クロムメッキ
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	FC200	1	
1	ボディ	FC200	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 鑄鉄製10Kフランジ型 片開式レバー付フートバルブ				承認 2020.12.1 S.KITO
				検図 2020.12.1 Y.KITO
				製図 2020.12.1 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-16-3