



下部穴数 300A 98個
350A 84個

単位 mm

| 呼び径 | d | d1 | A | B | C | フランジ 10K | | | | ボルト穴 | | |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------|-----|----|---|------|----|----|
| | | | | | | D | g | t | f | PC | N | h |
| 300 | 300 | 300 | 400 | 19 | 210 | 445 | 368 | 32 | 3 | 400 | 16 | 25 |
| 350 | 350 | 350 | 465 | 22 | 248 | 490 | 413 | 34 | 3 | 445 | 16 | 25 |

| 呼び径 | E | H | W | L1 | L2 | F | 重量 (Kgf) | 寸法差 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----------|-----|
| 300 | 560 | 629 | 445 | 335 | 265 | 11 | 146.9 | ±5 |
| 350 | 620 | 735 | 497 | 375 | 286 | 11 | 207.4 | |

| 13 | スプリングワッシャー | 硬鋼 | 5 | ユニクロメッキ |
|---------------------------------|------------|--------|----|---------------------|
| 12 | 止めボルト・ナット | SUS304 | 1 | |
| 11 | レバー | FCD450 | 1 | |
| 10 | 六角ボルト | SS400 | 5 | |
| 9 | 六角ボルト・ナット | SS400 | 10 | ユニクロメッキ |
| 8 | 座金 | SS400 | 1 | |
| 7 | O-リング | NBR | 1 | |
| 6 | ケージ | FC200 | 1 | |
| 5 | シート | FC200 | 1 | クロムメッキ |
| 4 | パッキン (内) | NBR | 1 | |
| 3 | ピン | SUS304 | 1 | |
| 2 | ディスク | FC200 | 1 | |
| 1 | ボディ | FC200 | 1 | |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 個数 | 備考 |
| 名称 鑄鉄製10Kフランジ型 片開式レバー付フートバルブ | | | | 承認 2000.3.1 S.KITO |
| | | | | 検図 2000.3.1 Y.KITO |
| | | | | 製図 2000.3.1 M.OGAWA |
| 株式会社 大阪継手バルブ製作所 | | | | 図番 TV-16-5 |