



単位 mm

| 呼び径 | d    | d1  | A   | B | C   | D   | E   | H   | 重量 (Kgf) | 寸法差 |
|-----|------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 100 | Rc 4 | 100 | 147 | 9 | 147 | 131 | 225 | 303 | 14.30    | ±4  |

| 11              | パッキン (外)                   | NBR      | 1        |         |
|-----------------|----------------------------|----------|----------|---------|
| 10              | なべ小ねじ                      | SUS304   | 3        |         |
| 9               | 六角ボルト・ナット                  | SUS304   | 6        |         |
| 8               | 座金                         | SUS304   | 1        |         |
| 7               | O-リング                      | NBR      | 1        |         |
| 6               | ボディ                        | SCS13    | 1        |         |
| 5               | シート                        | SCS13    | 1        |         |
| 4               | パッキン (内)                   | NBR      | 1        |         |
| 3               | ピン                         | SUS304   | 1        |         |
| 2               | ディスク                       | SCS13    | 1        |         |
| 1               | ボディ                        | SCS13    | 1        |         |
| 番号              | 部品名                        | 材質       | 個数       | 備考      |
| 名称              | ステンレス製ネジコミ型<br>片開式中間フートバルブ | 承認       | 2000.5.1 | S.KITO  |
|                 |                            | 検図       | 2000.5.1 | Y.KITO  |
|                 |                            | 製図       | 2000.5.1 | M.OGAWA |
| 株式会社 大阪継手バルブ製作所 | 図番                         | TV-232-3 |          |         |