



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
40	43	40	98	11	98	140	81	17	2	105	4	19
50	56	50	102	11	102	155	96	17	2	120	4	19
65	70	65	112	11	112	175	116	17	2	140	4	19
80	83	75	120	11	120	185	126	17	2	150	8	19

呼び径	E	H	重量 (Kgf)	寸法差
40	140	207	6.30	±3
50	145	215	6.50	
65	170	235	9.40	
80	180	251	10.40	

\* 呼び径40にはストッパーがついておりません

11	パッキン (外)	NBR	1	
10	なべ小ねじ	SUS304	1	
9	六角ボルト・ナット	SUS304	4	
8	座金	SUS304	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ボディ	FC200	1	
5	シート	SCS13	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	SCS13	1	
1	ボディ	FC200	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (要部ステンレス製) (10 K)				承認 2000.5.1 S.KITO
フランジ型片開式中間フートバルブ				検図 2000.5.1 Y.KITO
				製図 2000.5.1 M.OGAWA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-233-1