



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
40	40	40	90	10	90	140	81	16	2	105	4	19
50	60	50	109	10	109	155	96	16	2	120	4	19
65	70	65	113	11	113	175	116	18	2	140	4	19
80	83	75	124	11	124	185	126	18	2	150	8	19

呼び径	E	H	重量 (Kgf)	寸法差
40	138	190	6.90	±3
50	140	228	7.10	
65	170	237	10.25	
80	180	259	11.35	

* 呼び径40にはストッパーがついておりません

11	パッキン (外)	NBR	1	
10	なべ小ねじ	SUS304	1	
9	六角ボルト・ナット	SUS304	4	
8	座金	SUS304	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ボディ	SCS13	1	
5	シート	SCS13	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	SCS13	1	
1	ボディ	SCS13	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
	名称			承認 2000.5.1 S.KITO
	ステンレス製10Kフランジ型片開式中開フォートバルブ			検図 2000.5.1 Y.KITO
				製図 2000.5.1 M.OGAWA
	株式会社 大阪継手バルブ製作所			図番 TV-234-1