



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
300	300	300	400	19	400	445	368	32	3	400	16	25
350	350	350	465	22	465	490	413	34	3	445	16	25

呼び径	E	H	重量 (Kgf)	寸法差
300	560	819	188.8	± 5
350	620	952	270.0	

13	スプリングワッシャー	SUS316L	5-6	
12	スプリングワッシャー	SUS316L	10-12	
11	パッキン (外)	NBR	1	
10	六角ボルト	SUS316L	5-6	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	10-12	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ボディ	FC200	1	
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	FC200	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (要部砲金製)				承認 2020.12.7 S.KITO
鋳鉄製 10Kフランジ型				検図 2020.12.7 Y.KITO
片開式中開フートバルブ				製図 2020.12.7 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-241-4