


単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
100	110	97	153	10	153	210	151	18	2	175	8	19
125	135	125	179	10	179	250	182	19	2	210	8	23
150	157	150	202	11	202	280	212	19	2	240	8	23



呼び径	E	H	重量 (Kgf)	寸法差
100	230	316	18.40	± 4
125	276	368	26.60	
150	293	415	31.40	

12	スリッパワッシャー	C5191W	6	
11	パッキン (外)	NBR	1	
10	なべ小ねじ	SUS316L	3	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	6	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ボディ	cac406	1	
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	CAC406	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (砲金製)				承認 2000.3.1 S.KITO
(10 K)				検図 2000.3.1 Y.KITO
フランジ型片開式中開フートバルブ				製図 2000.3.1 M.OGAWA
株式会社 大阪鶴手バルブ製作所			図番	TV-242-2