



単位 mm

| 呼び径 | d   | d1  | A   | B  | C   | フランジ 10K |     |    |   | ボルト穴 |    |    |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------|-----|----|---|------|----|----|
|     |     |     |     |    |     | D        | g   | t  | f | PC   | N  | h  |
| 200 | 200 | 200 | 255 | 14 | 255 | 330      | 262 | 22 | 2 | 290  | 12 | 23 |
| 250 | 250 | 250 | 300 | 18 | 300 | 400      | 324 | 22 | 2 | 355  | 12 | 25 |

| 呼び径 | E   | H   | 重量 (Kgf) | 寸法差 |
|-----|-----|-----|----------|-----|
| 200 | 367 | 524 | 56.20    | ± 5 |
| 250 | 440 | 618 | 86.70    |     |

|    |           |         |       |  |
|----|-----------|---------|-------|--|
| 12 | スプリングワカー  | C5191W  | 8or10 |  |
| 11 | パッキン (外)  | NBR     | 1     |  |
| 10 | 六角ボルト     | SUS316L | 4     |  |
| 9  | 六角ボルト・ナット | SUS316L | 8or10 |  |
| 8  | 座金        | C2801P  | 1     |  |
| 7  | O-リング     | NBR     | 1     |  |
| 6  | ボディ       | CAC406  | 1     |  |
| 5  | ソート       | CAC406  | 1     |  |
| 4  | パッキン (内)  | NBR     | 1     |  |
| 3  | ピン        | SUS316L | 1     |  |
| 2  | ディスク      | CAC406  | 1     |  |
| 1  | ボディ       | CAC406  | 1     |  |

| 番号               | 部品名 | 材質 | 個数 | 備考                  |
|------------------|-----|----|----|---------------------|
| 名称               |     |    |    | 承認 2000.3.1 S.KITO  |
| (10 K)           |     |    |    | 検図 2000.3.1 Y.KITO  |
| フランジ型片開式中間フートバルブ |     |    |    | 製図 2000.3.1 M.OGAWA |
| 株式会社 大阪鶴手バルブ製作所  |     |    | 図番 | TV-242-3            |