



単位 mm

| 呼び径 | d | d1 | A | B | C | フランジ 10K | | | | ボルト穴 | | |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------|-----|----|---|------|----|----|
| | | | | | | D | g | t | f | PC | N | h |
| 300 | 300 | 300 | 400 | 19 | 210 | 445 | 368 | 24 | 3 | 400 | 16 | 25 |
| 350 | 350 | 350 | 455 | 22 | 248 | 490 | 413 | 26 | 3 | 445 | 16 | 25 |

| 呼び径 | E | H | W | 重量 (Kgf) | 寸法差 |
|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 300 | 560 | 629 | 445 | 160.0 | ± 5 |
| 350 | 610 | 725 | 490 | 209.9 | |

| 13 | スプリングワッシャー | SUS304 | 5 | |
|--------------------------------------|------------|--------|----|---------------------|
| 10 | 六角ボルト | SUS304 | 5 | |
| 9 | 六角ボルト・ナット | SUS304 | 10 | |
| 8 | 座金 | SUS304 | 1 | |
| 7 | O-リング | NBR | 1 | |
| 6 | ケージ | FC200 | 1 | |
| 5 | シート | SCS13 | 1 | |
| 4 | パッキン(内) | NBR | 1 | |
| 3 | ピン | SUS304 | 1 | |
| 2 | ディスク | SCS13 | 1 | |
| 1 | ボディ | FC200 | 1 | |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 個数 | 備考 |
| 名称 FC/SUS フランジ型(10K) 片開式フートバルブ | | | | 承認 2000.5.1 S.KITO |
| | | | | 検図 2000.5.1 Y.KITO |
| | | | | 製図 2000.5.1 M.OGAWA |
| 株式会社 大阪継手バルブ製作所 | | | 図番 | TV-33-5 |