



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K		ボルト穴		
						D	t	PC	N	h
40	43	40	96	9	96	140	15	105	4	19
50	56	50	100	10	100	155	15	120	4	19
65	70	65	110	12	110	175	15	140	4	19
80	83	75	118	11	118	185	15	150	8	19

呼び径	E	H	重量 (Kgf)	寸法差
40	140	201	6.30	±3
50	145	210	6.50	
65	170	232	9.40	
80	180	247	10.40	

\* 呼び径40にはストッパーがついておりません

11	パッキン (外)	NBR	1	
10	皿小ねじ	SUS304	1	
9	六角ボルト・ナット	SUS304	4	
8	座金	SUS304	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ボディ	FC200	1	ナイロン11樹脂
5	シート	SCS13	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	SCS13	1	
1	ボディ	FC200	1	ナイロン11樹脂
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (鋳鉄ファイニング製)				承認 2000.5.1 S.KITO
(10 K) FC/SCS				検図 2000.5.1 Y.KITO
フランジ型片開式中間フートバルブ				製図 2000.5.1 M.OGAWA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-333-1