



単位 mm

| 呼び径 | d | d1 | A | B | C | フランジ 10K | | ボルト穴 | | |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------|----|------|---|----|
| | | | | | | D | t | PC | N | h |
| 100 | 110 | 100 | 151 | 10 | 151 | 210 | 16 | 175 | 8 | 19 |
| 125 | 135 | 125 | 177 | 12 | 177 | 250 | 17 | 210 | 8 | 23 |
| 150 | 157 | 150 | 200 | 12 | 200 | 280 | 17 | 240 | 8 | 23 |

| 呼び径 | E | H | 重量 (Kgf) | 寸法差 |
|-----|-----|-----|----------|-----|
| 100 | 230 | 312 | 18.40 | ± 4 |
| 125 | 276 | 366 | 26.60 | |
| 150 | 293 | 412 | 31.40 | |

| 11 | パッキン (外) | NBR | 1 | |
|------------------|-----------|--------|----|---------------------|
| 10 | なべ小ねじ | SUS304 | 3 | |
| 9 | 六角ボルト・ナット | SUS304 | 6 | |
| 8 | 座金 | SUS304 | 1 | |
| 7 | O-リング | NBR | 1 | |
| 6 | ボディ | FC200 | 1 | ナイロン11樹脂 |
| 5 | シート | SCS13 | 1 | |
| 4 | パッキン (内) | NBR | 1 | |
| 3 | ピン | SUS304 | 1 | |
| 2 | ディスク | SCS13 | 1 | |
| 1 | ボディ | FC200 | 1 | ナイロン11樹脂 |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 個数 | 備考 |
| 名称 (鋳鉄ライニング製) | | | | 承認 2000.5.1 S.KITO |
| (10 K) FC/SCS | | | | 検図 2000.5.1 Y.KITO |
| フランジ型片開式中間フートバルブ | | | | 製図 2000.5.1 M.OGAWA |
| 株式会社 大阪継手バルブ製作所 | | | | 図番 TV-333-2 |