



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
100	105	100	153	9	97	210	151	18	2	175	8	19
125	125	125	179	12	110	250	182	20	2	210	8	23
150	150	150	196	12	136	280	212	22	2	240	8	23

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
100	225	259	140	135	105	8	15.60	±4
125	265	301	190	160	120	8	22.50	
150	285	344	200	180	130	8	27.60	

※11: スプリングワッシャーは100Aにはついていません

11	スプリングワッシャー	SUS304	6	
10	なべ小ねじ	SUS304	3	
9	六角ボルト・ナット	SUS304	6	
8	座金	SUS304	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	SCS13	1	
5	シート	SCS13	1	
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	SCS13	1	
1	ボディ	SCS13	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称				承認 2020.12.1 S.KITO
ステンレス製10Kフランジ型				検図 2020.12.1 Y.KITO
片開式フートバルブ				製図 2020.12.1 M.OGAWA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-34-3