



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K		ボルト穴		
						D	t	PC	N	h
40	43	38	96	10	96	140	15	105	4	19
50	56	48	100	10	100	155	15	120	4	19
65	70	62	110	12	110	175	15	140	4	19
80	83	73	118	10	118	185	15	150	8	19

呼び径	E	H	重量 (Kgf)	寸法差
40	140	202	6.30	±3
50	145	210	6.50	
65	170	232	9.40	
80	180	246	10.40	

* 呼び径40にはストッパーがついておりません

12	スプリングワッシャー	SUS316L	4	
11	パッキン (外)	NBR	1	
10	皿小ねじ	SUS316L	1	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	4	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ボディ	FC200	1	ナイロン11樹脂
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	FC200	1	ナイロン11樹脂
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (鋳鉄ライニング製)				承認 2020.12.1 S.KITO
(10 K) FC/CAC				検図 2020.12.1 Y.KITO
フランジ型片開式中間フートバルブ				製図 2020.12.1 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所			図番	TV-341-1