



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
100	110	100	153	10	95	210	151	18	2	175	8	19
125	135	125	179	12	112	250	182	19	2	210	8	23
150	157	150	202	12	136	280	212	19	2	240	8	23

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
100	230	258	140	135	102	8	14.30	±4
125	276	303	195	160	127	8	20.60	
150	293	350	222	180	137	8	25.30	

※13: スプリングワッシャーは100Aにはついていません

番号	部品名	材質	個数	備考
13	スプリングワッシャー	SUS304	6	
12	止めボルト・ナット	SUS304	1	
11	レバー	SCS13	1	
10	なべ小ねじ	SUS304	3	
9	六角ボルト・ナット	SUS304	6	
8	座金	SUS304	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	
5	シート	SCS13	1	
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	SCS13	1	
1	ボディ	FC200	1	
名称 (要部ステンレス製) 鋳鉄製10Kフランジ型 片開式レバー付ファートバルブ				承認 2020.12.7 S.KITO
				検図 2020.12.7 Y.KITO
				製図 2020.12.7 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-37-3