



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
300	300	300	400	19	210	445	368	32	3	400	16	25
350	350	350	465	22	248	490	413	34	3	445	16	25

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
300	560	629	445	335	265	11	146.9	±5
350	620	735	497	375	286	11	207.4	

13	スプリングワッシャー	SUS304	5	
12	止めボルト・ナット	SUS304	1	
11	レバー	SUS304	1	
10	六角ボルト	SUS304	5	
9	六角ボルト・ナット	SUS304	10	
8	座金	SUS304	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	
5	シート	SCS13	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	SCS13	1	
1	ボディ	FC200	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (要部ステンレス製)				承認 2000.5.1 S.KITO
フランジ型 (10 K)				検図 2000.5.1 Y.KITO
片開式レバー付フートバルブ				製図 2000.5.1 M.OGAWA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-37-5