



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
200	200	200	251	13	140	330	262	22	2	290	12	23
250	250	250	305	14	168	400	324	24	2	355	12	25

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
200	360	404	270	230	164	10	50.30	± 5
250	440	487	340	245	197	10	80.60	

13	スプリングワッシャー	SUS304	4	
12	止めボルト・ナット	SUS304	1	
11	レバー	SUS304	1	
10	六角ボルト	SUS304	4	
9	六角ボルト・ナット	SUS304	8or10	
8	座金	SUS304	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	SCS13	1	
5	シート	SCS13	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS304	1	
2	ディスク	SCS13	1	
1	ボディ	SCS13	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称				承認 2000.5.1 S.KITO
ステンレス製10Kフランジ型				検図 2000.5.1 Y.KITO
片開式レバー付フォートバルブ				製図 2000.5.1 M.OGAWA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-38-4