



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
100	100	97	153	10	95	210	151	18	2	175	8	19
125	125	125	179	10	112	250	182	19	2	210	8	23
150	150	150	202	11	136	280	212	19	2	240	8	23

呼び径	E	H	W	重量 (Kgf)	寸法差
100	230	258	155	14.70	±4
125	276	301	195	24.55	
150	293	349	222	29.60	

11	スライダワッシャー	C5191W	6	
10	なべ小ねじ	SUS316L	3	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	6	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	CAC406	1	
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	CAC406	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (砲金製) (10 K)		承認	2000.3.1	S.KITO
フランジ型片開式フォートバルブ		検図	2000.3.1	Y.KITO
		製図	2000.3.1	M.OGAWA
株式会社 大阪継手バルブ製作所			図番	TV-42-3