



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	D	E	H	W
100	Rc 4	97	150	10	95	131	230	255	155
125	Rc 5	125	185	10	112	165	272	307	195
150	Rc 6	150	210	11	136	190	293	357	222

呼び径	L1	L2	F	質量 (Kgf)	寸法差
100	140	102	8	14.20	± 4
125	170	127	8	21.60	
150	190	137	8	26.40	

13	スプリングワッシャー	C5191W	6	
12	止めボルト・ナット	SUS316L	1	
11	レバー	CAC406	1	
10	なべ小ねじ	SUS316L	3	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	6	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	CAC406	1	
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	CAC406	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (砲金製) ネジコミ型 片開式レバー付フートバルブ				承認 2000.3.1 S.KITO
				検図 2000.3.1 Y.KITO
				製図 2000.3.1 M.OGAWA
株式会社 大阪器手バルブ製作所				図番 TV-44-3