



単位 mm

| 呼び径 | d | d1 | A | B | C | フランジ 10K | | ボルト穴 | | |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------|----|------|---|----|
| | | | | | | D | t | PC | N | h |
| 100 | 110 | 97 | 151 | 10 | 95 | 210 | 16 | 175 | 8 | 19 |
| 125 | 135 | 125 | 177 | 10 | 112 | 250 | 17 | 210 | 8 | 23 |
| 150 | 157 | 150 | 200 | 11 | 136 | 280 | 17 | 240 | 8 | 23 |

| 呼び径 | E | H | W | 重量 (Kgf) | 寸法差 |
|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| 100 | 230 | 256 | 155 | 12.10 | ±4 |
| 125 | 276 | 299 | 195 | 20.20 | |
| 150 | 293 | 347 | 222 | 24.35 | |

| 11 | スプリングワッシャー | C5191W | 6 | |
|--|------------|---------|----|---------------------|
| 10 | なべ小ねじ | SUS316L | 3 | |
| 9 | 六角ボルト・ナット | SUS316L | 6 | |
| 8 | 座金 | C2801P | 1 | |
| 7 | O-リング | NBR | 1 | |
| 6 | ケージ | FC200 | 1 | ナイロン11樹脂 |
| 5 | シート | CAC406 | 1 | |
| 4 | パッキン(内) | NBR | 1 | |
| 3 | ピン | SUS316L | 1 | |
| 2 | ディスク | CAC406 | 1 | |
| 1 | ボディ | FC200 | 1 | ナイロン11樹脂 |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 個数 | 備考 |
| 名称 (鋳鉄ライニング製) (10 K) FC/CAC フランジ型片開式フートバルブ | | | | 承認 2000.3.1 S.KITO |
| | | | | 検図 2000.3.1 Y.KITO |
| | | | | 製図 2000.3.1 M.OGAWA |
| 株式会社 大阪継手バルブ製作所 | | | | 図番 TV-441-3 |