



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K		ボルト穴		
						D	t	PC	N	h
100	110	97	151	10	95	210	16	175	8	19
125	135	125	177	10	112	250	17	210	8	23
150	157	150	200	11	136	280	17	240	8	23

呼び径	E	H	W	重量 (Kgf)	寸法差
100	230	256	155	12.10	±4
125	276	299	195	20.20	
150	293	347	222	24.35	

11	スプリングワッシャー	SUS316L	6	
10	なべ小ねじ	SUS316L	3	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	6	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	ナイロン11樹脂
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	FC200	1	ナイロン11樹脂
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (鋳鉄ライニング製) (10 K) FC/CAC フランジ型片開式フートバルブ				承認 2020.12.1 S.KITO
				検図 2020.12.1 Y.KITO
				製図 2020.12.1 S.OKA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-441-3