



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K		ボルト穴		
						D	t	PC	N	h
100	100	97	151	10	95	210	16	175	8	19
125	125	125	177	10	112	250	17	210	8	23
150	150	150	200	11	136	280	17	240	8	23

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
100	230	256	140	140	102	8	14.30	±4
125	276	299	195	170	127	8	20.60	
150	293	347	222	190	137	8	25.30	

13	スプリングワッシャー	C5191W	6	
12	止めボルト・ナット	SUS316L	1	
11	レバー	CAC406	1	
10	なべ小ねじ	SUS316L	3	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	6	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	ナイロン11樹脂
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	FC200	1	ナイロン11樹脂
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (鋳鉄ファイニング製)				承認 2000.5.1 S.KITO
フランジ型(10K) FC/CAC				検図 2000.5.1 Y.KITO
片開式レバー付フートバルブ				製図 2000.5.1 M.OGAWA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-445-3