



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K		ボルト穴		
						D	t	PC	N	h
200	200	200	253	14	137	330	20	290	12	23
250	250	250	310	18	168	400	20	355	12	25

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
200	367	404	280	230	168	10	46.10	±5 ±5
250	440	496	340	245	200	10	73.90	

13	スプリングワッシャー	C5191W	8or10	
12	止めボルト・ナット	SUS316L	1	
11	レバー	CAC406	1	
10	六角ボルト	SUS316L	4	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	8or10	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	FC200	1	ナイロン11樹脂
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン(内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	FC200	1	ナイロン11樹脂
番号	部品名	材質	個数	備考
名称 (鋳鉄ライニング製)				承認 2000.3.1 S.KITO
フランジ型(10K) FC/CAC				検図 2000.3.1 Y.KITO
片開式レバー付フートバルブ				製図 2000.3.1 M.OGAWA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-445-4