



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
40	40	38	98	10	55	140	81	17	2	105	4	19
50	50	48	102	10	61	155	96	17	2	120	4	19

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
40	140	163	83	80	65	7	5.20	±3
50	145	173	82	80	67	7	5.80	

\* 呼び径40にはストッパーがついておりません

13	スプリングワッシャー	SUS316L	4	
12	止めボルト・ナット	SUS316L	1	
11	レバー	CAC406	1	
10	皿小ねじ	SUS316L	1	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	4	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケージ	CAC406	1	
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	CAC406	1	
番号	部品名	材質	個数	備考
名称				承認 2000.3.1 S.KITO
砲金製10Kフランジ型				検図 2000.3.1 Y.KITO
片開式レバー付フォートバルブ				製図 2000.3.1 M.OGAWA
株式会社 大阪継手バルブ製作所				図番 TV-46-1