



単位 mm

呼び径	d	d1	A	B	C	フランジ 10K				ボルト穴		
						D	g	t	f	PC	N	h
65	65	62	112	12	68	175	116	17	2	140	4	19
80	80	73	120	10	70	185	126	17	2	150	8	19

呼び径	E	H	W	L1	L2	F	重量 (Kgf)	寸法差
65	170	192	105	110	80	7	8.20	±3
80	180	200	112	105	83	7	8.90	

13	スプリングワッシャー	C5191W	4	
12	止めボルト・ナット	SUS316L	1	
11	レバー	CAC406	1	
10	皿小ねじ	SUS316L	1	
9	六角ボルト・ナット	SUS316L	4	
8	座金	C2801P	1	
7	O-リング	NBR	1	
6	ケーシング	CAC406	1	
5	シート	CAC406	1	
4	パッキン (内)	NBR	1	
3	ピン	SUS316L	1	
2	ディスク	CAC406	1	
1	ボディ	CAC406	1	

番号	部品名	材質	個数	備考		
名称 (砲金製)				承認	2000.3.1	S.KITO
フランジ型 (10 K)				検図	2000.3.1	Y.KITO
片開式レバー付フートバルブ				製図	2000.3.1	M.OGAWA
株式会社 大阪磁手バルブ製作所				図番	TV-46-2	